

PP喷淋塔厂家批发价

发布日期：2025-10-02 | 阅读量：5

我司生产的洗涤塔主要分为两种：填料塔和旋流塔，而填料塔相对应用***，当废气中粉尘较多时，可选用旋流塔。PP洗涤塔具有结构简单、能耗低、净化效率高的特点，能有效去除氯化氢气体(HCl)、氟化氢气体(HF)、氨气(NH3)、硫酸雾(H2SO4)、铬酸雾(CrO3)、氰氢酸气体(HCN)、碱蒸气(NaOH)、硫化氢气体(H2S)、福尔马林(HCHO)等水溶性气体。公司经营产品：RCO催化燃烧、RTO蓄热式热氧化VOCs废气治理设备、粉尘治理设备、无尘喷漆房、大型机械喷烤漆房、伸缩式无尘喷漆房、静电喷涂设备、高温烤漆房、家具打磨、**除尘、家具生产输运线、工业涂装设备生产线等。公司依靠产品设计独特，运行处理效果优越、以及及时有效的售后服务，在同行业竞争中赢得了用户的一致赞誉和好评。循环水槽与洗涤塔本体相连接的，水槽容量为2-3分钟循环水量。PP喷淋塔厂家批发价

RCO催化燃烧、RTO蓄热式热氧化VOCs废气治理设备、粉尘治理设备、无尘喷漆房、大型机械喷烤漆房、伸缩式无尘喷漆房、静电喷涂设备、高温烤漆房、家具打磨、除尘、家具生产输运线、工业涂装设备生产线等。PP洗涤塔是环保科技的先进技术产品。PP洗涤塔的作用是将气体中的杂质用溶剂反应而除掉，可用于各种产生需洗涤气体的行业。废气废液进入塔内，与塔内的洗涤液充分接触，可以除去杂质，达到净化气体的作用。本身包含有本体、填充层、除雾层、循环洒水管路，及循环水槽等。PP洗涤塔本体包含了废气入口、出口、视窗，维修入孔及PP洗涤塔内部用以支撑及固定用之结构，以确保PP废气洗涤塔本身之耐蚀性增加其使用寿命。PP喷淋塔厂家批发价PP洗涤塔本身包含有本体、填充层、除雾层、循环洒水管路，及循环水槽等。

(5) 电性能：PP洗涤塔的高频绝缘性能优良，由于它几乎不吸水，故绝缘性能不受湿度的影响，有较高的介电系数，且随温度的上升，可以用来制作受热的电气绝缘制品，击穿电压也很高，适用作电器配件等。(6) 耐候性：PP洗涤塔对紫外线很敏感，加入氧化锌、硫代丙酸二月桂酯，炭黑式类似的乳白填料等可以改善其耐老化性能。保养与维护机构在调试合格使用后的30天应进行一次检验和保养，检验保养内容：1：***机构表面的灰尘、污垢。2：喷淋头，有无堵塞。3：清理水箱有无沉淀堵塞，并清理记录，方便定制下次清理时间。4：观察拉西环表面是否会有较重污渍，如有需拿出放置于大面积水槽内用中和药剂***表面污渍。5：根据排风异味或数据来确定活性炭是否需更换，使用后活性炭可在太阳下暴晒，使其再生。6：检查水泵是否有异响、松动及堵塞。

industryTemplate氟化氢气体(HF)、氨气(NH3)、硫酸雾(H2SO4)、铬酸雾(CrO3)、

能有效去除氯化氢气体(HCl)、氟化氢气体(HF)、氨气(NH3)、硫酸雾(H2SO4)、铬酸雾(CrO3)、氰氢酸气体(HCN)、碱蒸气(NaOH)、硫化氢气体(H2S)、福尔马林(HCHO)等水溶性气体。酸雾废气由

风管引入净化塔，经过填料层，废气与氢氧化钠吸收液进***液两相充分接触吸收中和反应，酸雾废气经过净化后，再经除雾板脱水除雾后由风机排入大气。吸收液在塔底经水泵增压后在塔顶喷淋而下，超后回流至塔底循环使用。净化后的酸雾废气达到 排放标准。酸雾废气经过净化后，再经除雾板脱水除雾后由风机排入大气。品质PP喷淋塔机构

PP洗涤塔本体包含了废气入口、出口、视窗，维修入孔及PP洗涤塔内部用以支撑及固定用之结构□PP喷淋塔厂家批发价

PP洗涤塔是一种新型的工业废气处理处理设备。它是在可浮动填料层工业废气净化器的基础上改进而产生的，广泛应用于工业废气处理、除尘等方面的前处理，净化效果很好,是目前酸碱废气处理中超常用也超实用的一款处理设备。我司生产的PP洗涤塔与市面上现有的洗涤塔不同，它是由塑料之中超轻的聚丙烯，也就是PP材料制作而成，我司生产的洗涤塔主要分为两种：填料塔和旋流塔，而填料塔相对应用***，当废气中粉尘较多时，可选用旋流塔□PP洗涤塔具有结构简单、能耗低、净化效率高的特点□PP喷淋塔厂家批发价